

第2頁共13頁

點 名	觀測角度	方 位 角	實測距離	縱 距 差	橫 距 差	縱 座 標
	配 賦 值		投影距離	配 賦 值	配 賦 值	
導線距離 總和 = 491.365 公尺			導 線 精 度 = 1 / 1			

[illegible]

第3頁共13頁

點 名	觀測角度	方 位 角	實測距離	縱 距 差	橫 距 差	縱 座 標
	配 賦 值		投影距離	配 賦 值	配 賦 值	
角 度 配 賦 值 =	-0.44 秒				橫 線 閉 合 差 =	-0.010
角度觀測 精度 =	1.08 $\sqrt{N}$ 秒				位 置 閉 合 差 =	0.025
導線距離 總和 =	243.749 公尺				導 線 精 度 =	1 / 9

[illegible]

導線平差計算表

第4頁共13頁

工程名稱：變更竹東都市計畫(第五次通盤檢討)案都市計畫樁位補(檢)測

點 名	觀測角度	方 位 角	實測距離	縱 距 差	橫 距 差	縱 座 標
	配 賦 值		投影距離	配 賦 值	配 賦 值	
	距離投影尺度因子= 0.999901					
角 度 不 符 值 =		-12.45 秒		縱 線 閉 合 差 =		0.010
角 度 配 賦 值 =		-4.15 秒		橫 線 閉 合 差 =		-0.014
角度觀測 精度 =		7.19 $\sqrt{N}$ 秒		位 置 閉 合 差 =		0.017
導線距離 總和 =		136.195 公尺		導 線 精 度 =		1 / 8

[illegible]

導 線 平 差 計 算 表

設計畫

橫 座 標
259826.820
259577.604
259497.839
259505.599
259535.419
259560.620
259582.658
259649.343
259683.958
259650.396
259412.291
公尺
公尺
公尺

導線平差計算表

第8頁共13頁

設計畫

橫座標

2291

259650.396

259683.958

259682.697

259753.614

259786.823

259799.724

259818.976

259707.749

公尺

導線平差計算表

設計畫

橫座標
公尺
公尺
公尺
011

259191.679
259130.097
259068.686
259040.315
259068.714
259008.134
259090.112
259143.734
259169.159
258859.657

導 線 平 差 計 算 表

設計畫

橫 座 標
公尺
公尺
公尺
9532

導線精度分析統計表

工程名稱：變更竹東都市計畫(第五次通盤檢討)案都市計畫樁位補(檢)測設計書

[illegible]